

Δήλωση Επίδοσης

NR: NEAT 70 / NT70 / 20161013

1	Τύπος προϊόντος	Ένθετη εστία
2	Ονομασία προϊόντος	NEAT 70
	Σεριακός αριθμός	Βλέπε πινακίδα ΕΝ
3	Προβλεπόμενη χρήση προϊόντος	Θέρμανση εσωτερικού χώρου
	Καὑσιμη ὑλη	Στερεἁ καὑσιμα
4	Ονομασία κατασκευαστή	ΑRTE - ΑΣΣΟΣ ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
	Διεύθυνση κατασκευαστή	Προἑκταση Στρ. Μακρυγιάννη, Εὑοσμος Θεσσαλονίκη, Ελλαδα, Τ.Κ: 56410
5	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	
	Διεὑθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου	
6	AVCP	System 3
	Σύστημα (-τα) της αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (AVCP) του προϊόντος, όπως ορίζεται στο CPR, παράρτημα V	Reihn-Ruhr Feuerstatten Prufstelle, NB:1625 RRF - 29 16 4377 / 13.10.2016
7	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	EN 13 229: 2001/A2: 2004/AC: 2007

Δηλωθείσα επίδοση		
Βασικά χαρακτηριστικά	επίδοση	
Αντίδραση στη φωτιά	Al	
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά		
Οπισθεν:	10 cm	
Πλευρές:	10 cm	
Εμπρός:	140 cm	
Δάπεδο:	Βλέπε οδηγίες εγκατάστασης	
Κίνδυνος πτώσης καύσιμου υλικού εκτός συσκευής	Εγκρίθηκε	
Εκπομπές προϊόντων καύσης		
CO:	1125 mg/m³ [0.09%]	
Σωματίδια:	29 mg/m³	
OGC:	56 mg/m³	
NOx:	117 mg/m³	
Ροή μάζας καυσαερίων:	6.1 g/s	
Θερμοκρασία καυσαερίων:	247° C	
Θερμοκρασία επιφάνειας	Εγκρίθηκε	
Ασφάλεια από ηλεκτρισμό	NPD	
Δυνατότητα καθαρισμού	Εγκρίθηκε	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού	-	
Μηχανική αντοχή (φέρουσα καπνοδόχο)	Εγκρίθηκε	
Θερμική απόδοση		
Συνολική θερμική απόδοση:	6.2 kW	
Θερμική απόδοση στο χώρο:	6.2 kW	
Θερμική απόδοση στο νερό:	-	
Ενεργειακή απόδοση	80 %	

Δἡλωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ορίζεται στα σημεία 1 και 2, είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση στο σημείο 8. Αυτή η δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που καθορίζεται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Καρνούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος an

(Υπογραφή)

Θεσσαλονίκη, 13/10/16